Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Produkt information

Kortleddet ankerkæde, afspærring, tyverisikring, almene ikke-løfteopgaver. Brudlast er cirka angivelse.

... *Read more*



Materiale: Klasse 3, ikke kalibreret.
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Varmgalvaniseret som standard. Kan også leveres i ubehandlet.
Standard: DIN 766
Bemærk: Som standard i bundter á 50 m.
Advarsel: Ikke godkendt til løft.

Klasse: 3


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	Minimum brudstyrke kN	Pakning	D mm	E mm	H mm	Vægt kg/m
200500400000081	4	5,88	Bundt	4	16	6	0,32
200500500000081	5	12,35	Bundt	5	18,5	7	0,5
200500600000081	6	17,65	Bundt	6	18,5	8	0,75
200500700000081	7	24,71	Bundt	7	22	9	1
200500800000081	8	31,38	Bundt	8	24	10	1,35
200501000000081	10	49	Bundt	10	28	14	2,25
200501200000081	12	68,64	Bundt	12	36	16	3,1
200501600000081	16	123,56	Bundt	16	45	22	5,8
200502000000081	20	196	Bundt	20	56	27	9

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes