

Skubløbekat POWERTEX PPT-S2

Produkt information

POWERTEX

Algemeen:

De Powertex PBC balkenklemmen zijn eenvoudig te installeren op verschillende profielen tot max. 350mm flensbreedte. Deze klemmen zijn ontworpen om snel een hijspunt te monteren voor een grote verscheidenheid aan toepassingen.

Eigenschappen:

- Veilig - alle Powertex balkenklemmen zijn getest op een belasting van 1,5x WLL.
- Compacte, lichtgewicht constructie.
- Ontwerp met een lage inbouwhoogte.
- Duurzame stalen constructie met zwarte poedercoating.
- Voorzien van RFID-chip.
- QR-code voor onsite raadplegen van de handleiding.
- Wordt geleverd met een testcertificaat en een conformiteitsverklaring.
- Geleverd met extra grijs label. Deze kan over het glanzende ID-plaatje geplakt worden om een volledige black line* versie te maken.
- Blackline-producten zijn geschikt voor gebruik in theaters en de entertainmentindustrie in het algemeen.
-

Mærkning: I henhold til standard, CE, WLL, bjælkebredde, individuel serie nummer.

Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C.

Overflade: Mat sort pulverlakeret.

Standard: EN 13157

Sikkerhedsfaktor: 4:1



Varenummer	WLL ton	Bjælke bredde mm	Model	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6	10
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8	2
502500052150210	0,5	130-215	PPT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 - 2	28	8	111	27	7,6	10
502500053000210	0,5	215-300	PPT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	8,4	10
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1.000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2	2
502500102150210	1	140-215	PPT-S2	1.000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	12,2	10
502500103000210	1	215-300	PPT-S2	1.000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	13,5	10
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1.100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9	2
502500202300210	2	150-230	PPT-S2	1.100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	18,1	10
502500203000210	2	230-300	PPT-S2	1.100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	19,3	10
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1.300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6	2
502500302300210	3	160-230	PPT-S2	1.300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	30,2	10
502500303000210	3	230-300	PPT-S2	1.300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	31,8	10
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1.500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8	10
502500502300210	5	180-230	PPT-S2	1.500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	46,5	10
502500503000210	5	230-300	PPT-S2	1.500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	48,9	10

Stregtegning

