

## Enkelt faldline POWERTEX FL-1

### Produkt information



Stødabsorberende faldline med enkelt, fleksibelt faldline er godkendt til 140 kg brug. Denne faldline er elastisk, så den kan strække sig efter brugerens bevægelser. Linen er sikkert syet fast på en falddæmperpakke, som omfatter en stål karabinhage med skruelås for fastgørelse til en faldsele. Indsyet dobbeltvirkende aluminiums stige-krog giver pålidelig forankring i den anden ende af linen.

I tilfælde af et fald, vil falddæmperpakken bryde og absorbere energien fra faldet. Hvis dette sker, afsløres der et hvidt bånd, der fungerer som en faldindikator. Med denne funktion kan brugeren hurtigt identificere, om faldlinen har været udsat for et fald og derfor skal tages ud af drift.

Den fleksible FL-1 faldline er fremstillet efter de højeste standarder og er designet til at give pålidelig faldbeskyttelse til dem der arbejder i højden. Den er også udstyret med en RFID-chip (HF 13,56 MHz-chip) for nem service, inspektion og aktivkontrol.

**Karabinhage:** Karabinhage med skruelås (23 kN) iht. EN 362 mærket med serienummer

**Stige-krog:** Dobbeltvirkende stige-krog med øje (23 kN) iht. EN 362 med 60 mm åbning.

**Håndvask:** Tilladt op til +40°C med mildt vaskemiddel.

**Egenskaber:** CE og UKCA godkendt

**Materiale:** Polyester faldline, polyester støddæmper, stål karabinhage, aluminium stige-krog

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, UKCA, Leverandørsymbol, produkt-id, maks. vægt, længde (Nom), længde (maks.), produktionsdato, serienummer.

**Arbejdstemperatur:** -35°C op til +50°C

**Standard:** EN 355

Varenummer	Længde m	Maks. last kg	Vægt kg	Forventet levering (dage)
821100142310	1,4	140	1	2