

Dobbelt faldline POWERTEX FL-2

Produkt information



Denne POWERTEX FL-2 støddæmperende faldline med dobbelte, fleksible liner er forsynet med falddæmper, og godkendt til 140 kg brug. Linerne er elastiske, så de kan strække sig efter brugerens bevægelser. Begge liner er sikkert syet fast på en falddæmperpakke, som omfatter en stål karabinhage med skruelås for fastgørelse til en faldsele. Indsyede dobbeltvirkende aluminiums stige kroge i den anden ende giver pålidelig forankring.

I tilfælde af et fald, vil falddæmperpakken briste og absorbere energien fra faldet. Hvis dette sker, afsløres der et hvidt bånd, der fungerer som en faldindikator. Med denne funktion kan brugeren hurtigt identificere, om faldlinen har været udsat for et fald og derfor skal tages ud af drift.

Den fleksible FL-2 faldline er fremstillet efter de højeste standarder og er designet til at give pålidelig faldbeskyttelse til dem der arbejder i højden. Den er også udstyret med en RFID-chip (HF 13,56 MHz-chip) for nem service, inspektion og aktivkontrol.

Karabinhage: Karabinhage med skruelås (23 kN) iht. EN 362 mærket med serienummer

Stigekroge: Dobbeltvirkende stige kroge med øjer (23 kN) iht. EN 362 med 60 mm åbning.

Håndvask: Tilladt op til +40°C med mildt vaskemiddel.

[... Read more](#)

Egenskaber: CE og UKCA godkendt

Materiale: Polyester faldline, polyester støddæmper, stål karabinhage, aluminium stige krog

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, Leverandørsymbol, produkt-id, maks. vægt, længde (Nom), længde (maks.), produktionsdato, serienummer.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +50°C

Standard: EN 355

Dobbelt faldline POWERTEX FL-2

Tekniske data

Varenummer	Længde m	Maks. last kg	Vægt kg
821100142320	1,4	140	1,6