Unilock forbindelsesled U

Produkt information



Unilock type U er designet til samling af Pewag kædeslings. Specialtilbehør i grade 8. Bolt UB, sikkerhedsmøtrik UM og skiver US leveres separat.

Almen forbindelsesled:
Ovalring - kæde eller wire, krog - kæde eller wire, kæde - forskellige øjebolte.
Vær opmærksom på, at møtrikken ikke overspændes, og at bolten kan dreje.
Kan ikke kan sættes sammen med PW (PSW).

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål klasse 8.
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +100°C.
Overflade: Rød pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Unilock forbindelsesled U

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	a mm	b mm	d mm	e mm	M mm	s mm	Vægt kg
401200110060	U 5/6	1,12	16	21	9	34	7	11	0,07
401200150060	U 7	1,5	22	28	13	49	8	16	0,2
401200200060	U 8	2	22	28	13	48	10	16	0,22
401200320060	U 10	3,15	27	35	16	60	12	20	0,38
401200530060	U 13	5,3	34	39	18	72	16	24	0,67
401200800060	U 16	8	44	47	23	80	20	32	1,21
401201250060	U 19/20	12,5	52	56	26	96	24	36	1,97
401202120060	U 26	21,2	66	77	33	132	30	49	4,06

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes