Opkorterklo KVS

Produkt information



Opkorterkrog for sikring og afkortning kæder, og til snøring af kæder der ikke skal strammes til.

Advarselsinstruktion:
Belast kun indeni kæden.
Anvend kun sammen med sikkerhedsanordning.
Sørg for, at kæden passer korrekt.

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål klasse 8.
Mærkning: I henhold til standard, 8, PW og eller pewag og/eller H16.
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +380°C.
Overflade: Rød pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Bemærk: Passer ikke til klasse 10.


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Opkorterklo KVS

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	e mm	B mm	D mm	Vægt kg
401300200860	KVS 8	2	58	58	44	10	0,5
401300320860	KVS 10	3,15	70	70	55	13	0,8
401300530860	KVS 13	5,3	90	90	70	16	1,53

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes