

CERTEX - Protekt G - PU Spray Coating

Produkt information



CERTEX - Protect G - PU spray coatings kan bruges overalt, hvor snitbestandighed er mindre vigtig end beskyttelsen af materialet mod slid og fugt. I dette tilfælde bruges der også PU Elastomer som anvendes i produktionen af beskyttelsekapper og overtrækket af bæltter.

Fordel: Fremragende fleksibilitet, samtidig med god beskyttelse mod slid. Belægningstykkelsen "w" er omkring 0,5 - 1 mm.

Typisk anvendelse: Beregnet til løft af ujævne emner (såsom betonrør, marmorblokke, og lette stålplader), eller anvendelse af bånd i vejkonstruktioner (slid og beskyttelse mod fugt).

CERTEX-Protect G - PU spray coatings kan påføres enkelt-sided eller dobbelt-sided.

Belægninger kan påføres såvel færdige bånd og båndruller (maksimal rullelængde 50 m), som derefter kan sys efter processen er udført.

Anvendelsen af CERTEX-Protect G - PU spray coatings udføres af en hydraulisk højtryks PU maskine. Det ekstraordinært høje tryk der anvendes garanterer et fremragende materiale mix og dermed et enestående slutprodukt.

Bemærk: Denne form for belægning virker udelukkende som mekanisk beskyttelse af materialet mod slid og fugt. Spraybelægningen ikke er forseglet og som sådan ikke vandtæt. Hvis materialet skal være beskyttet mod væske (syre eller alkaliske opløsninger) så er det tilrådeligt at bruge vores dobbelt-sidede CERTEX-Protect G - PU-belægning.

Materiale: PU Elastomer ca. 75-80 Shore A, farve gennemsigtig - uigennemsigtig. Lagtykkelse 0,5 - 1 mm.

Jeg vil gerne have mere information

Forventet levering (dage)

Certex – Protect G – PU Spray Coating

10

Stregtegning

