Flytbar svingkran MOBILUS MOB-AS

Produkt information



Flytbar søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs brug.

Vetter MOBILUS MOB-AS letløbende modulopbyggede svingkran har en kapacitet fra 125 op til 500 kg og en rækkevidde på op til 6 m. MOBILUS MOB-AS er 100% mobil takket være den integrerede modvægt som gør, at fastgørelse i fundamentet ikke er nødvendig. Søjlehøjde og svingarm længde kan justeres individuelt.
Svingkran design: Lavprofil.

Fordele:

- Der kræves ingen fastgørelse
- Kompakt design, perfekt egnet til små rum
- Stor effektiv løftehøjde
- 270° krøj
- Lille og kompakt konstruktion, der kommer ind over det meste
- Kan flyttes let og hurtigt

Kontakt vores kranafdeling for mere information.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Standard: EN 13001-2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Flytbar svingkran MOBILUS MOB-AS

Spændvidde (m)	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Kapacitet (kg)									
125	x	x	x	x	x	x	x	o	o
250	x	x	x	x	o	o	o		
320	x	x	o	o	o	o			
500	x	o	o						

x Kran base enten 1175x1040 eller 1360x1240 mm
o Kran base 1360x1240 mm

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes