Flytbar svingkran MOBILUS MOB-US

Produkt information



Flytbar søjlemonteret svingkran med let profil med 270° rotation, til indendørs brug.

Vetter MOBILUS MOB-US letløbende modulopbyggede svingkran med aluminiums svingarm. Den har en kapacitet fra 80 op til 500 kg og en rækkevidde på op til 5900 mm. MOBILUS MOB-US er 100% mobil takket være den integrerede modvægt som gør, at fastgørelse i fundamentet ikke er nødvendig. Søjlehøjde og svingarm længde kan justeres individuelt.
Svingkran design: Afstivning med skråstiver.

Fordele:

• Der kræves ingen fastgørelse
• Kompakt design, perfekt egnet til små rum
• 270° rotation
• Lille og kompakt konstruktion, der kommer ind over det meste
• Kan flyttes let og hurtigt

Kontakt vores kranafdeling for mere information.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Standard: EN 13001-2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Flytbar svingkran MOBILUS MOB-US

Spændvidde (m)	2.4		3.4		4.4	4.9	5.4	
Kapacitet (kg)								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	o	o	o	o	o
320	x	x	x	o				

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes