Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# 3-slået PP tov, orange

## Produkt information



Reb til en lang række marineapplikationer; fortøjning, bugsering, fiskeri, opsamler liner, løfteslings, almindelige formål. Modstandsdygtig over for råd og de fleste syrer og baser. Fiberen er UV-stabiliseret mod sollys.

**Standard længde:** 220 m: 4-16 mm spole - 18-48 mm kvejl.
**Vægtfylde:** 0,91 (flyder).
**Smeltepunkt:** Ca. 165°C.
**Forlængelse:** Ca. 30%.
**Styrke våd/tør:** 100%.
**Shock absorbering:** Meget god.
**Vand absorbering:** Ingen.
**Slidstyrke:** God.

... *Read more*

**Egenskaber:** Splejset fiber.
**Materiale:** Polypropylen.
**Mærkning:** I henhold til standard
**Overflade:** Orange
**Standard:** EN ISO 1346

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# 3-slået PP tov, orange

## Belastningstabel

| Varenummer | Diameter mm | Længde m | Brudstyrke kN | Rebender | Vægt kg/220m |
|---|---|---|---|---|---|
| 300300602200130 | 6 | 220 | 5,4 | Frie ender | 3,7 |
| 300300802200130 | 8 | 220 | 9,4 | Frie ender | 6,6 |
| 300301202200130 | 12 | 220 | 19,9 | Frie ender | 14,5 |
| 300301602200130 | 16 | 220 | 34,3 | Frie ender | 25,5 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes