

## 3-slået PP tov, orange

### Produkt information



Reb til en lang række marineapplikationer; fortøjning, bugsering, fiskeri, opsamler liner, løfteslings, almindelige formål. Modstandsdygtig over for råd og de fleste syrer og baser. Fiberen er UV-stabiliseret mod sollys.

**Standard længde:** 220 m: 4-16 mm spole - 18-48 mm kvejl.

**Vægtfylde:** 0,91 (flyder).

**Smeltepunkt:** Ca. 165°C.

**Forlængelse:** Ca. 30%.

**Styrke våd/tør:** 100%.

**Shock absorbering:** Meget god.

**Vand absorbering:** Ingen.

**Slidstyrke:** God.

[... Read more](#)

**Egenskaber:** Splejset fiber.

**Materiale:** Polypropylen.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Orange

**Standard:** EN ISO 1346

## 3-slået PP tov, orange

### Tekniske data

Varenummer	Diameter mm	Længde m	Brudstyrke kN	Rebender	Vægt kg/220m
300300602200130	6	220	5,4	Frie ender	3,7
300300802200130	8	220	9,4	Frie ender	6,6
300301202200130	12	220	19,9	Frie ender	14,5
300301602200130	16	220	34,3	Frie ender	25,5