

Konisk presselås TKH Talurit®

Produkt information



Konisk Talurit® presselås med et inspektionshul til at sikre, at stålwirens korte ende er korrekt placeret efter presning. Dette hul forbliver åben efter presning på grund af presning i en pressebakke med en blindtap.

Taluritsystemet er let at bruge. Det er hurtigt, sikkert og har vist sig at være fuldstændigt pålideligt. Det er langt mere effektivt end alle andre presningsmetoder på markedet.

Aluminiumslåse er de mest anvendte på markedet. Taluritterne kan anvendes sammen med stålwire med fiberhjerter, stålhjerter, rotationsfrie stålwire og nogle spiralslåede stålwire.

... [Read more](#)

Materiale: Aluminium
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 13411-3
undtagen størrelsesinterval

Konisk presselås TKH Talurit®

Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm
120100800200	8
120100900200	9
120101000200	10
120101100200	11
120101200200	12
120101300200	13
120101400200	14
120101600200	16
120101800200	18
120102000200	20
120102200200	22
120102400200	24
120102600200	26
120102800200	28
120103000200	30
120103200200	32
120103400200	34
120103600200	36
120103800200	38
120104000200	40
120104400200	44
120105000200	50
120105400200	54