

## Konisk presselås TKH Talurit®



### Produkt information

Konisk Talurit® presselås med et inspektionshul til at sikre, at stålwirens korte ende er korrekt placeret efter presning. Dette hul forbliver åben efter presning på grund af presning i en pressebakke med en blindtap.

Taluritsystemet er let at bruge. Det er hurtigt, sikkert og har vist sig at være fuldstændigt pålideligt. Det er langt mere effektivt end alle andre presningsmetoder på markedet.

Aluminiumslåse er de mest anvendte på markedet. Taluritterne kan anvendes sammen med stålwirer med fiberhjerne, stålhjerne, rotationsfrie stålwirer og nogle spiralslåede stålwirer.

**Materiale:** Aluminium

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 13411-3

*undtagen størrelsesinterval*

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Forventet levering (dage)
120100800200	8	2
120100900200	9	2
120101000200	10	2
120101100200	11	2
120101200200	12	2
120101300200	13	2
120101400200	14	2

120101600200	16	2
120101800200	18	2
120102000200	20	2
120102200200	22	2
120102400200	24	2
120102600200	26	2
120102800200	28	2
120103000200	30	2
120103200200	32	2
120103400200	34	2
120103600200	36	2
120103800200	38	2
120104000200	40	10
120104400200	44	2
120105000200	50	2
120105400200	54	2