Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polykordel

Produkt information



UV-bestandigt polykordel. Denne type snor er velegnet som emballagesnor, til almene formål i industrien eller ingeniørarbejde og til brug ved forsendelse.

Vægtfylde: 1,14 g/cm^3.
Smeltepunkt: 260°C.
Forlængelse: Høj.
Styrke våd/tør: 85%/100%.
Støddæmpning: Udmærket.
Vandoptagelse: Ja.
Slidstyrke: Meget god.
Standard: EN 696.

... *Read more*

Egenskaber: Flettet.
Materiale: UV-stabiliseret polyamid.
Overflade: Standard farven hvid, andre efter anmodning.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polykordel

Belastningstabel

Varenummer	Diameter mm	Brudstyrke ton	Længde m	Model
300300106000170	1	0,036	600	900
300300156000170	1,5	0,054	600	600
300300206000170	2	0,072	600	450
300300256000170	2,5	0,108	600	300

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes