Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kædesling klasse 10

Produkt information



Et kædesling er et løfteudstyr, som bruges ved løft og håndtering af tunge genstande sammen med for eksempel en kran eller anden løfteredskab. Kædeslinget kan bestå af én, to, tre eller fire kæder (også kaldet parter) der er monteret med en top komponent øverst, det kan være en ovalring eller et løftehoved, og med ende komponenter som for eksempelkroge, ovalringe eller sjækler. Derudover kan der monteres opkorterkroge, så kæderne kan kortes op efter behov.

1. Top komponent
2. Samleled
3. Part
4. Ende komponent
5. Opkorterkrog

Når man dimensionerer et kædesling, er der flere ting der skal tages højde for, blandt andet byrdens vægt, tyngdepunktets position, maksimal arbejdsbelastning og spredningsvinkel.

Oplys nedenstående og send forespørgslen til os, eller konfigurér dit kædesling med vores kædesling konfigurator.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Overflade: Pulverlakeret
Standard: EN 818-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles

Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes