



GKS Perfekt maskindonkraft

Produkt information

Arbejder du på fabrik, værksted, rig eller lignende, så er denne GKS maskindonkraft perfekt. Donkraften er ekstrem robust, nem at manøvrere rundt og så er den designet til at være ekstremt sikker. Den er bygget med den velprøvede one-piece højdejusterbare sikkerhedstå - fremstillet med en høj sikkerhedsmargin. Den indeholder også en udløsningsventil, der gør det muligt at sænke lasten præcist og forsigtigt, plus en sikkerhedsventil til overbelastningsbeskyttelse.

Egenskaber:

- Smedet sikkerhedslaske lavet af højstyrke, hærdet materiale
- Smedningen resulterer i en meget høj sikkerhedsmargin (overstiger EU-forordning 2006/42 / EF)
- En stift på bagsiden sikrer korrekt ophæng, at den er korrekt fastgjort
- Fordobling/multiplicering af bæreevnen ved at bruge to eller flere løfteanordninger. Ved brug af PV-håndpumpen, PE elektrisk pumpe eller Quadro Synchron-trykmekanismen kan den betjenes af én person.
- Samme belastning på topstykke og knast.

| Varenummer | WLL ton | Model | Slaglængde mm | Højde på laske min./maks. mm | Løftehøjde topplade mm | Antal laske positioner | Arbejdstryk (bar) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|------------|---------|-------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 520510181 | 5 | V5 | 140 | 15 - 136 | 252 | 3 | 520 | 285 | 235 | 252 | 15 | 140 | 21,6 | 10 |
| 520510182 | 10 | V10 | 160 | 20 - 170 | 310 | 4 | 520 | 357 | 260 | 310 | 20 | 160 | 32,4 | 10 |
| 520510183 | 15 | V15 | 160 | 25 - 175 | 318 | 4 | 520 | 403 | 320 | 318 | 25 | 160 | 52 | 10 |
| 520510184 | 20 | V20 | 160 | 25 - 160 | 325 | 3 | 520 | 425 | 326 | 325 | 30 | 160 | 70,8 | 10 |

Stregtegning

