

## GKS Perfekt maskindonkraft



### Produkt information

Arbejder du på fabrik, værksted, rig eller lignende, så er denne GKS maskindonkraft perfekt. Donkraften er ekstrem robust, nem at manøvrere rundt og så er den designet til at være ekstremt sikker. Den er bygget med den velprøvede one-piece højdejusterbare sikkerhedstå - fremstillet med en høj sikkerhedsmargin. Den indeholder også en udløsningsventil, der gør det muligt at sænke lasten præcist og forsigtigt, plus en sikkerhedsventil til overbelastningsbeskyttelse.

### Egenskaber:

- Smedet sikkerhedslaske lavet af højstyrke, hærdet materiale
- Smedningen resulterer i en meget høj sikkerhedsmargin (overstiger EU-forordning 2006/42 / EF)
- En stift på bagsiden sikrer korrekt ophæng, at den er korrekt fastgjort
- Fordobling/multiplicering af bæreevnen ved at bruge to eller flere løfteanordninger. Ved brug af PV-håndpumpen, PE elektrisk pumpe eller Quadro Synchron-trykmekanismen kan den betjenes af én person.
- Samme belastning på topstykke og knast.

Varenummer	WLL ton	Model	Slaglængde mm	Højde på laske min./maks. mm	Løftehøjde topplade mm	Antal laske positioner	Arbejdstryk (bar)	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
520510181	5	V5	140	15 - 136	252	3	520	285	235	252	15	140	21,6	10
520510182	10	V10	160	20 - 170	310	4	520	357	260	310	20	160	32,4	10
520510183	15	V15	160	25 - 175	318	4	520	403	320	318	25	160	52	10
520510184	20	V20	160	25 - 160	325	3	520	425	326	325	30	160	70,8	10

## Stregtegning

