

# Inferno® Soft Sling

## Produkt information



Black Inferno® rundsling er et varmebestandigt løftesling der er designet til krævende løfteopgaver, hvor der er høje temperaturer og kontrolleret håndtering. Selv når temperaturen stiger til 200°C, vil Inferno® Soft Sling bevare styrken! Den er fremstillet af højtydende [aramidmaterialer](#) og opretholder løftekapaciteten i miljøer, hvor standardsling ville blive nedbrudt. Den matsorte version er velegnet i underholdningsbranchen og ved sceneopsætning, hvor ringe synlighed er påkrævet.

WLL-område: 2t – 50t (sort version op til 2,5t)

EWL-område: 0,5m – 16m

### Hvornår skal man vælge dette produkt?

#### Bedst til:

- Løfteoperationer udsat for varme op til 200°C
- I underholdnings-, teater- og sceneopsætningsbranchen, hvor der kræves ringe synlighed

### Produktfordele

- Aramidkonstruktionen opretholder styrken ved forhøjede temperaturer op til 200°C
- Blødt og let design forbedrer håndterings- og positioneringsnøjagtigheden
- Lavt D:d-forhold understøtter brug med løftepunkter med mindre diameter
- Høj slidstyrke forlænger levetiden ved gentagen brug
- Matsort finish reducerer visuel påvirkning i scene- og eventmiljøer

Det ultravarmebestandige Inferno® Soft Sling gør det muligt at løfte tunge byrder, hvor der arbejdes under ekstreme varmeforhold.

**Materiale:** 100% Aramid

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, UKCA

**Arbejdstemperatur:** Op til +200°C

**Standard:** EN 1492-2

*undtagen materiale*

**Advarsel:** Rundsling bør beskyttes mod kanter, friktion og slid, uanset om det er fra byrden eller løfteanordningen. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af slinget, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve	Forventet levering (dage)
340500300050110	3	0,5	Gul	10
340500300100110	3	1	Gul	10
340500300200110	3	2	Gul	10
340500300300110	3	3	Gul	10
340500300400110	3	4	Gul	10
340500300500110	3	5	Gul	10
340500500050110	5	0,5	Gul	10
340500500100110	5	1	Gul	10
340500500200110	5	2	Gul	10
340500500300110	5	3	Gul	10
340500500400110	5	4	Gul	10
340500500500110	5	5	Gul	10
340501000050110	10	0,5	Gul	10
340501000100110	10	1	Gul	10
340501000200110	10	2	Gul	10
340501000300110	10	3	Gul	10
340501000400110	10	4	Gul	10
340501000500110	10	5	Gul	10