



Løfteklo Terrier TTL

Produkt information

Løfteklo for vandret løft og transport af betonrør, rør, rørbundter, ruller og andre faste runde emner. Løftekloen er låst i åben position. For at udføre løft skal operatøren aktivere håndtaget og holde det oppe, mens kraften på løfteøjet går opad. Ved aflægning af byrden låser kloen sig selv op automatisk.

Funktioner:

- Letvægtsdesign og nem at bruge
- Slidbestandigt produkt af høj kvalitet
- Kan leveres med beskyttelse for at undgå beskadigelse af byrden
- Højere WLL eller kæbeåbninger fås på forespørgsel

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til + 100°C.

Standard: EN 13155

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	Rmm mm	T mm mm	U min-max mm	V min-max mm	X mm mm	Ymm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	10
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	10

Stregtegning

