

Løfteklo Terrier TTL

Produkt information



Løfteklo for vandret løft og transport af betonrør, rør, rørbundter, ruller og andre faste runde emner. Løftekloen er låst i åben position. For at udføre løft skal operatøren aktivere håndtaget og holde det oppe, mens kraften på løfteøjet går opad. Ved aflægning af byrden låser kloen sig selv op automatisk.

Funktioner:

- Letvægtsdesign og nem at bruge
- Slidbestandigt produkt af høj kvalitet
- Kan leveres med beskyttelse for at undgå beskadigelse af byrden
- Højere WLL eller kæbeåbninger fås på forespørgsel

... [Read more](#)


Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til + 100°C.

Standard: EN 13155

Løfteklo Terrier TTL

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	R mm	T mm	U min-max mm	V min-max mm	X mm	Y mm	Vægt kg
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9