

Betonløfteklo Terrier TBLC – Non-marking



Produkt information

Løfteklo til lodret løft og transport af alle plader, blokke og strukturer med parallelle sider. Løfter uden at lave mærker, ridse og eller beskadige materialeoverfladen. Perfekt til løft af materialer som (rustfrit) stål, aluminium, natursten, komposit, malede materialer, træ, glas, plast osv. Løftekloen er låst i åben position. For at udføre løft skal operatøren aktivere håndtaget og holde det oppe, mens kraften på løfteøjet går opad. Når byrden sættes af, låser kloen sig automatisk op.

Funktioner:

- 2 specielle syntetiske antifriktionspuder for at garantere non-marking
- Letvægtsdesign og nem at bruge
- Robust kvalitet og robust krop
- Nem vedligeholdelse, let at udskifte dele. Dele tilgængelige på forespørgsel
- Ingen minimums WLL nødvendig.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -10°C op til +30°C.

Standard: EN 13155

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	V min-max	U min-max	S mm	T mm	X mm	Y mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7	10
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3	10

Stregtegning

