

Connex samleled CW

Produkt information



CW Connex samleled til pewag connex system.

Bolt og låsering CBH kan leveres særskilt.

Samleled for:

Løftehoved - kæde, kæde- kæde, krog - kæde.

Kun til lige træk.

[... Read more](#)

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type

Arbejdstemperatur: -40°C op til +380°C

Overflade: Orange pulverlakeret


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Connex samleled CW

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	LC kN	EWL	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Vægt kg
402200100140	CW 5	1	20	38	34	7	7	38	13	9	12	0,06
402200140140	CW 6	1,4	28	44	39	8	8	44	14	11	13	0,08
402200190140	CW 7	1,9	36	53	46	10	9	53	17	13	16	0,14
402200250140	CW 8	2,5	50	62	55	12	10	62	19	14	20	0,24
402200400140	CW 10	4	80	72	64	15	13	72	24	18	22	0,42
402200670140	CW 13	6,7	134	88	79	20	17	88	28	22	26	0,85
402201000140	CW 16	10	200	112	105	24	24	112	34	29	35	1,9
402201600140	CW 19/20	16	320	126	123	32	25	126	42	35	45	3,1
402201900140	CW 22	19	380	157	148	36	26	157	51	39	46	4,6
402202650140	CW 26	26,5	530	190	175	40	30	190	60	46	49	6,8
402204000140	CW 32	40	800	206	216	47	35	206	80	56	63	11,2