Øjebolt CX1

Produkt information



Øjebolt for en maksimal vinkel ved brug 90º mellem de to ben - del WLL med to. Angivet WLL er ved 0º.
Standard: ISO 3266.

... *Read more*

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, WLL, størrelse, stålkvalitet, CE, produktnavn og sporbarhed.
Overflade: Rød malet.
Standard: ISO 3266
Bemærk: Godkendt til løft.

Sikkerhedsfaktor: 4:1.


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øjebolt CX1

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Vægt kg
421100040030	0,4	M8	8	19,5	35,5	20	8	6	8	44	24	0,06
421100070030	0,7	M10	16	23	43	21	10	7	10	51	28	0,08
421100100030	1	M12	28	29	53	22	12	8	12	64	40	0,14
421100120030	1,2	M14	54	31,5	59,5	26	14	9	14	72	40	0,2
421100150030	1,5	M16	70	36	64	38	16	10	14	79	51	0,3
421100250030	2,5	M20	135	45,5	77,5	32	20	12	18	95	56	0,5
421100400030	4	M24	230	53	94	38	24	12	20,5	110	67	0,92

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Øjebolt CX1

	1	**2**
	0°	**0°**
Str.	**1-part**	**2-parts**
M8X24	0,4	0,8
M10X28	0,7	1,4
M12X40	1,0	2,0
M14X40	1,2	2,4
M16X51	1,5	3,0
M20X56	2,5	5,0
M24X67	4,0	8,0

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes