

Ringmøtrik DIN 582

Produkt information

Ringmøtrikker i denne kvalitet er beregnet til permanent forbindelse på udstyr som motorer, kontrolkabinetter, gearkasser, etc.

Værdierne angivet for ringmøtrikker anvendt med to-parts slings (f.eks. tabel linie 2) dækker kun hvis vinklen mellem sling-forgreningen og den vertikale sling ikke overstiger 45°. Større vinkler og enhver anden sidelast af ringmøtrikker skal undgås.

Materiale: Stål C15E.

Mærkning: I henhold til standard, WLL, CE-mærkning

Overflade: Elgalvaniseret.

Standard: DIN 582

Bemærk: Kan alternativt leveres i varmgalvaniseret eller sort.

Advarsel: Ringmøtrikker skal skrues fast mod overfladen. Når der anvendes to ringmøtrikker, og deres indbyrdes stilling medfører de to øjer er på samme niveau. Større vinkel mellem slings end 90° tolereres ikke. Ringmøtrikker kan ikke samles mod en overflade, der adskiller sig essentielt fra en overflade vinkelret på retningen af løftet.

Sikkerhedsfaktor: 6:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
421100090070	0,85	M18	M18	40	72	40	71	16	36	2
421100140070	1,4	M22	M22	50	90	50	90	20	72	2

Tekniske data

	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Stregtegning

