

Ganterud nivelleringsstolje

Produkt information



Denne elektriske nivelleringsstolje nivellerer og håndterer byrder effektivt og sikkert. På grund af sin høje grad af præcision bliver arbejdet mere effektivt. Dette reducerer både dyr krantid og lange ventetider. Den betjenes med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening.

Pro-modellerne tilbyder også automatisk nivelleringsfunktion med udløst kædehjul, som gør det nemt at finde tyngdepunktet for den løftede genstand. Kasteblok-funktion med udløst kædehjul gør rotation af emner let, hurtig og sikker.

Miljøkrav:

- Opbevaringstemperatur: -20°C op til +45°C
- Relativ luftfugtighed (RH): 0 – 90% ved opbevaring
- IP-klassificering: IP65

Håndholdt controller

- Antal funktionstaster: 5/7 for Pro-modeller
- Effekt: 10 mW
- Strømforsyning: 3X1,5V AAAIP-klassificering: IP67

Ekstraudstyr:

- Beskyttelsescover
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +40°C

Overflade: Ganterud L20-3 Pro: pulverlakeret kabinet og hoveddel. Ganterud L3 – L5 Pro: gennemfarvet plastik kabinet kromateret hoveddel

Standard: EN 13155

Find flere informationer om disse nivelleringsstoljer og [download brochurer](#) for den model du finder interessant.

Ganterud nivelleringsstolje

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Bredde mm	Højde mm	Kæde str. mm	Kæde længde m	Dybde mm	Nivelleringskraft maks. kg	kapacitet	Reversibelt slaglængde pr. krog m	Maks. nivelleringsslaglængde m	Vægt kg
6205L3	L3	3	503	639	30.5x10	3	495	500		1,5	3 (1,5 + 1,5)	126
6205L5	L5	5	503	639	30.5x10	3	495	750		1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750		1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L10HeavyDuty	L10 Heavy Duty	10		-	-	3	-	4.000		1,5	3 (1,5 + 1,5)	180
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2.500		2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1.050	60.5x20	6	623	3.000		3	6 (3+3)	395