Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ganterud nivelleringstalje

Produkt information



Denne elektriske nivelleringstalje nivellerer og håndterer byrder effektivt og sikkert. På grund af sin høje grad af præcision bliver arbejdet mere effektivt. Dette reducerer både dyr krantid og lange ventetider. Den betjenes med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening.

Pro-modellerne tilbyder også automatisk nivelleringsfunktion med udløst kædehjul, som gør det nemt at finde tyngdepunktet for den løftede genstand. Kasteblok-funktion med udløst kædehjul gør rotation af emner let, hurtig og sikker.

Miljøkrav:

- Opbevaringstemperatur: -20°C op til +45°C
- Relativ luftfugtighed (RH): 0 – 90% ved opbevaring
- IP-klassificering: IP65

Håndholdt controller

- Antal funktionstaster: 5/7 for Pro-modeller
- Effekt: 10 mW
- Strømforsyning: 3X1,5V AAAIP-klassificering: IP67

Ekstraudstyr:

- Beskyttelsescover
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +40°C
Overflade: Ganterud L20-3 Pro: pulverlakeret kabinet og hoveddel. Ganterud L3 – L5 Pro: gennemfarvet plastik kabinet kromateret hoveddel
Standard: EN 13155

Find flere informationer om disse nivelleringstaljer og download brochurer for den model du finder interessant.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ganterud nivelleringstalje

Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Bredde mm	Højde mm	Kæde str. mm	Kæde længde m	Dybde mm	Nivelleringskraft kapacitet maks. kg	Reversibelt slaglængde pr. krog m	Maks. nivelleringsslaglængde m	Vægt kg
6205L3	L3	3	503	639	30.5x10	3	495	500	1,5	3 (1,5 + 1,5)	126
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L10HeavyDuty	L10 Heavy Duty	10	570	720	48x16	3	495	4.000	1,5	3 (1,5 + 1,5)	180
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2.500	2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1.050	60.5x20	6	623	3.000	3	6 (3+3)	395
6205L50HeavyDuty	L50 Heavy Duty	50	1,020	1.400	96x32	6	740	<15000	3	6 (3 + 3)	1.350

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes