



## Lossesvirvel Øje/Øje G-7713

### Produkt information

Green Pin® lossesvirvel EE med øje/øje. Svirvlen er lavet af højstyrkestål og den kan bruges under vand. Galvanisering sikrer lang holdbarhed.

Svirvlen fås i et udvalg med en belastningsgrænse fra 0,4 op til 20,5 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2Green Pin lossesvirvel .

**Standard:** Generelt til RR-C-271, Type VII, klasse 2.

**Materiale:** Højstyrke stål, sejhærdet.

**Overflade:** Varmgalvaniseret.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

Varenummer	WLL ton	EWL mm	a mm	b mm mm	c mm	dmm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500060030	0,6	90	8	107	41	21	25	32	91	0,18	10
422500100030	1,12	109	10	131	51	24	32	38	111	0,3	10
422500160030	1,63	138	13	164	64	33	38	51	138	0,6	10
422500240030	2,4	167	16	198	76	40	45	61	166	1,13	10
422500330030	3,3	183	19	221	89	45	51	67	183	1,79	10
422500450030	4,54	213	22	257	102	53	57	78	213	2,55	10
422500570030	5,7	245	25	298	114	59	64	86	248	4,06	10
422500820030	8,2	273	32	357	143	68	80	68	293	8,48	10
422502050030	20,5	425	38	541	198	110	122	110	465	25,7	10

## Stregtegning

