



## Lossesvirvel Gaffel/Øje G-7723

### Produkt information

Green Pin® lossesvirvel JE med gaffel/øje og split. Svirvelen er lavet af højstyrkestål og kan bruges under vand. Galvanisering sikrer lang holdbarhed.

Svirvelen fås i et udvalg med en belastningsgrænse fra 0,39 op til 20,5 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2 Green Pin lossesvirvel model gaffel/øje.

**Standard:** Generelt til RR-C-271, Type VII, klasse 3.

**Materiale:** Højstyrke stål, sejhærdet.

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Varmgalvaniseret.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

Varenummer	WLL ton	EWL mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500040020	0,4	67	6	88	32	18	19	22	67	12	6	0,09	10
422500060020	0,6	75	8	99	41	21	25	23	75	13	8	0,16	10
422500110020	1,12	92	10	122	51	24	32	27	92	16	10	0,32	10
422500160020	1,63	114	13	154	64	33	38	33	115	21	13	0,57	10
422500240020	2,4	135	16	184	76	40	45	38	135	26	16	0,98	10
422500330020	3,3	154	19	211	89	45	51	45	154	31	19	1,88	10
422500450020	4,54	178	22	244	102	53	57	52	178	31	23	2,43	10
422500570020	5,7	217	25	297	114	59	64	72	218	47	29	4,02	10
422500820020	8,2	230	32	335	143	68	80	72	240	57	35	7,43	10
422502050020	20,5	364	38	534	198	110	122	116	381	78	51	22,1	10

## Stregtegning

