



## Ringmøtrik 802

### Produkt information

Ringmøtrik til iskruning med håndkraft.

**Materiale:** Stållegering, 8.8.

**Mærkning:** Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.

**Overflade:** Rød malet.

**Bemærk:** Godkendt til løft.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	H mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
421100040120	0,4	M6	25	45	25	10	10	45	0,1	2
421100080120	0,8	M8	25	45	25	10	10	45	0,1	2
421100100120	1	M10	25	45	25	10	10	45	0,1	2
421100160120	1,6	M12	35	63	35	14	14	62	0,26	2
421100300120	3	M14	35	63	35	14	14	62	0,26	2
421100400120	4	M16	35	63	35	14	14	62	0,26	2
421100500120	5	M18	50	90	50	20	20	90	0,75	2
421100600120	6	M20	50	90	50	20	20	90	0,75	2
421100800120	8	M24	50	90	50	20	20	90	0,75	2
421101000120	10	M27	60	108	65	24	24	109	1,4	10
421101200120	12	M30	60	108	65	24	24	109	1,4	2

## Tekniske data

Løftemetode						
Hældningsvinkel	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Str.	1-part	2-part	2-part		3- eller 4-part	
	WLL (t)					
M 6	0,4	0,8	0,14	0,1	0,2	0,14
M 8	0,8	1,6	0,28	0,2	0,4	0,28
M 10	1,0	2,0	0,35	0,25	0,5	0,35
M 12	1,6	3,2	0,56	0,4	0,8	0,56
M 14	3,0	6,0	1,0	0,75	1,5	1,0
M 16	4,0	8,0	1,4	1,0	2,0	1,4
M 18	5,0	10	1,8	1,25	2,5	1,8
M 20	6,0	12	2,1	1,5	3,0	2,1
M 24	8,0	16	2,8	2,0	4,0	2,8
M 27	10	20	3,5	2,5	5,0	3,5
M 30	12	24	4,2	3,0	6,0	4,2

## Stregtegning

