Halv-samleled 8-054

Produkt information



Samlingsleddet kan kombineres med Isoleret svirvel 8-088N
Test: Prøvetestet med 2,5 gange WLL med certificering for hver fremstillet batch.• Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

... *Read more*

Materiale: Sejhærdet, legeret stål
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: Behandlingstemperatur: minimum 400°C.
Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Halv-samleled 8-054

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm	D mm	K mm	L mm	Vægt kg
401200200140	7-8	2	18	9	22	28	0,1
401200320140	10	3,15	25	11	26	34	0,2
401200530140	13	5,3	30	16	35	45	0,4
401200800140	16	8	36	19	38	50	0,6
401201250140	18-20	12,5	42	22	46	60	1,1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes