

Svirveløjebolt med skrue C801



Produkt information

Svirveløjebolt med skrue, til iskruning med passende skruenøgle.

Materiale: Stållegering, 8.8.

Mærkning: CE, Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.

Overflade: Rød malet.

Bemærk: Godkendt til løft.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
4215C80106	0,1	M6	25	45	25	M6	10	45	15	0,09	2
4215C80108	0,2	M8	25	45	25	M8	10	45	15	0,11	2
4215C80110	0,25	M10	25	45	25	M10	10	45	16	0,13	2
4215C80112	0,4	M12	35	63	35	M12	14	62	22	0,27	2
4215C80114	0,75	M14	35	63	35	M14	14	62	20	0,29	10
4215C80116	1	M16	35	63	35	M16	14	62	29	0,31	10
4215C80120	1,5	M20	50	90	50	M20	20	90	32	0,86	2
4215C80124	2	M24	50	90	50	M24	20	90	40	0,9	2
4215C80130	3	M30	60	108	65	M30	24	109	45	1,7	10

Tekniske data

Løftemetode									
Hældningsvinkel	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Antal parter	1-part	2-part	1-part	2-part	2-part		3- eller 4-part		
	WLL (t)								
M6X15	0,4	0,8	0,1	0,2	0,14	0,1	0,2	0,14	
M8X15	0,8	1,6	0,2	0,4	0,28	0,2	0,4	0,28	
M10X16	1,0	2,0	0,25	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35	
M12X22	1,6	3,2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,8	0,56	
M14X20	3,0	6,0	0,75	1,5	1,0	0,75	1,5	1,0	
M16X29	4,0	8,0	1,0	2,0	1,4	1,0	2,0	1,4	
M20X32	6,0	12	1,5	3,0	2,1	1,5	3,0	2,1	
M24X40	8,0	16	2,0	4,0	2,8	2,0	4,0	2,8	
M30X45	12	24	3,0	6,0	4,2	3,0	6,0	4,2	

Stregtegning

