

## Svirveløjebolt med skrue C801



### Produkt information

Svirveløjebolt med skrue, til iskruning med passende skruenøgle.

**Materiale:** Stållegering, 8.8.

**Mærkning:** CE, Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.

**Overflade:** Rød malet.

**Bemærk:** Godkendt til løft.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Varenummer	WLL ton	Gevind	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	F mm mm	H mm mm	L mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
4215C80106	0,1	M6	25	45	25	M6	10	45	15	0,09	2
4215C80108	0,2	M8	25	45	25	M8	10	45	15	0,11	2
4215C80110	0,25	M10	25	45	25	M10	10	45	16	0,13	2
4215C80112	0,4	M12	35	63	35	M12	14	62	22	0,27	2
4215C80114	0,75	M14	35	63	35	M14	14	62	20	0,29	10
4215C80116	1	M16	35	63	35	M16	14	62	29	0,31	2
4215C80120	1,5	M20	50	90	50	M20	20	90	32	0,86	2
4215C80124	2	M24	50	90	50	M24	20	90	40	0,9	2
4215C80130	3	M30	60	108	65	M30	24	109	45	1,7	10

## Tekniske data

Løftemetode									
Hældningsvinkel	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Antal parter	1-part	2-part	1-part	2-part	2-part		3- eller 4-part		
	WLL (t)								
<b>M6X15</b>	0,4	0,8	0,1	0,2	0,14	0,1	0,2	0,14	
<b>M8X15</b>	0,8	1,6	0,2	0,4	0,28	0,2	0,4	0,28	
<b>M10X16</b>	1,0	2,0	0,25	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35	
<b>M12X22</b>	1,6	3,2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,8	0,56	
<b>M14X20</b>	3,0	6,0	0,75	1,5	1,0	0,75	1,5	1,0	
<b>M16X29</b>	4,0	8,0	1,0	2,0	1,4	1,0	2,0	1,4	
<b>M20X32</b>	6,0	12	1,5	3,0	2,1	1,5	3,0	2,1	
<b>M24X40</b>	8,0	16	2,0	4,0	2,8	2,0	4,0	2,8	
<b>M30X45</b>	12	24	3,0	6,0	4,2	3,0	6,0	4,2	

## Stregtegning

