

Rustfri ringskrue DIN 580

Produkt information



Ringskrue til almene formål.

Kun godkendt til løft som en integreret del af en maskine (Maskindirektivet). Ved andet brug skal den næste størrelse WLL anvendes.

Bruger information

Øjebolte/øjemøtrikker i denne kvalitet er beregnet til permanent forbindelse på udstyr som motorer, kontrolkabinetter, gearkasser, etc.

Værdierne angivet for øjebolte/øjemøtrikker anvendt med to-parts slings (f.eks. tabel linie 2) dækker kun hvis vinklen mellem slingforgreningen og den vertikale sling ikke overstiger 45°. Større vinkler og enhver anden sidelast af øjebolte/øjemøtrikker skal undgås.


... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: DIN 580

Rustfri ringskrue DIN 580

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | WLL ton | Gevind | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | l mm | k mm | Vægt kg/100 stk. |
|--------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------------------|
| 421100010092 | 0,07 | M6 | M6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | 8 | 6 |
| 421100010090 | 0,14 | M8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | 8 | 6 |
| 421100020090 | 0,23 | M10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 17 | 10 | 11 |
| 421100030090 | 0,34 | M12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 20 | 12 | 18 |
| 421100070090 | 0,7 | M16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 | 14 | 28 |
| 421100120090 | 1,2 | M20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 | 16 | 45 |
| 421100180090 | 1,8 | M24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 36 | 20 | 74 |