



## Rustfri ringmøtrik DIN 582

### Produkt information

Ringmøtrik til almene formål.  
Kun godkendt til løft som en integreret del af en maskine (Maskindirektivet). Ved andet brug skal den næste størrelse WLL anvendes.

### Bruger information

Øjebolte/øjemøtrikker i denne kvalitet er beregnet til permanent forbindelse på udstyr som motorer, kontrolkabinetter, gearkasser, etc.

Værdierne angivet for øjebolte/øjemøtrikker anvendt med to-parts slings (f.eks. tabel linie 2) dækker kun hvis vinklen mellem slingforgreningen og den vertikale sling ikke overstiger 45°. Større vinkler og enhver anden sidelast af øjebolte/øjemøtrikker skal undgås.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** DIN 582

Varenummer	WLL ton	Gevind	d1 mm mm	d2 mm mm	d3 mm mm	d4 mm mm	h mm mm	k mm mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
421100010130	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5	2
421100020130	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9	2
421100030130	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16	2
421100070130	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24	2
421100120130	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36	2
421100180130	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72	10

## Stregtegning

