Rustfri ringmøtrik DIN 582

Produkt information



Ringmøtrik til almene formål.
Kun godkendt til løft som en integreret del af en maskine (Maskindirektivet). Ved andet brug skal den næste størrelse WLL anvendes.

Bruger information
Øjebolte/øjemøtrikker i denne kvalitet er beregnet til permanent forbindelse på udstyr som motorer, kontrolkabinetter, gearkasser, etc.

Værdierne angivet for øjebolte/øjemøtrikker anvendt med to-parts slings (f.eks. tabel linie 2) dækker kun hvis vinklen mellem slingforgreningen og den vertikale sling ikke overstiger 45°. Større vinkler og enhver anden sidelast af øjebolte/øjemøtrikker skal undgåes.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard
Standard: DIN 582


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rustfri ringmøtrik DIN 582

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Vægt kg/100 stk.
421100010130	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5
421100020130	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9
421100030130	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16
421100070130	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24
421100120130	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36
421100180130	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes