



## WIMAG rørklo

### Produkt information

Uundværlig rørklo til transport af præfabrikerede mandehuller og ved rørlægningsarbejde. Pålidelig, ingen ulykker, ingen beskadigelser. Kontaktoverflade på kloen er stål/savtakket.

- Gribedybde udvidet fra 220 mm til 260 mm.
- Kloåbning 90-200 mm (med gummibelægning 50-150 mm).
- Simpel og hurtig justering af bredde ved hjælp af gevindspindel.
- Spændefladerne er rillede, så lasten ikke glider.
- Gummibelagte spændeflader på forespørgsel.
- Type 200D for brøndringe efter DIN 4032 Part 1 med vulst og gummiring. - Kan også bruges efter DIN 4032 Part 2.
- Øvrige Wimag typer efter DIN 4032 Part 2.
- Kan leveres med længere kæder.

**Materiale:** Klo fremstillet af hulprofiler, de er modstandsdygtige overfor vridning og meget lette. Højstyrke kæder i henhold til DIN 5687-5.

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	Antal kløer ved løft	Mandehul indvendig dia. mm	Kæde længde m	Vægt kg	Forventet levering (dage)
655600150000020	RSV 1,5	1,5	40-120	3	0,4-2,0	1,5	31	10
655600300000020	RSV 3	3	50-180	3	0,4-2,0	1,6	55	10