



## Faldblok med bånd POWERTEX MBW25

### Produkt information

Faldblok udformet med præcision og bygget til at holde. Faldsikringsblokken er designet til at give maksimal beskyttelse og sikkerhed i de mest krævende miljøer. Den er udstyret med et sort Dyneema®-bånd i topkvalitet, der giver fremragende beskyttelse, hvis du falder ud over en kant. Det sortmalede aluminiumshus og integrerede støddæmper garanterer holdbarhed og pålidelighed.

Faldblokken, der har isyet faldindikator, tilbyder avancerede sikkerhedsfunktioner, der opfylder EN 360-standarden.

Blokken er alsidig og kan fastgøres til et ankerpunkt eller drejes og fastgøres til din faldsele. Den er typetestet for lodret fald og mod fald ud over en kant. Længden af stilladskrogen og bånd, der er tilbage uden for kabinettet når det trækkes tilbage, er kun 0,6 m, hvilket giver maksimal fleksibilitet og brugervenlighed.

På toppen af blokken finder du et drejeligt fastgørelsespunkt, og blokken leveres med karabinhage med drejelås monteret på det drejelige fastgørelsespunkt. En stor dobbeltvirkende aluminiums stilladskrog med øje er syet i enden af båndet nederst. Endelig er faldblokken udstyret med RFID-chip, hvilket fuldender pakken.

**Kabinet:** Sortmalet aluminium

**Falddæmper:** Integreret i kabinettet

**Karabinhage:** Twistlock karabinhage, sølvfarvet, forbundet til drejeøjje

**Bånd:** Sort Dyneema® bånd

**Faldindikator:** Syet ind i båndet

**Bundkrog:** Dobbeltvirkende stilladskrog, sølvfarvet

**Egenskaber:** Integreret falddæmper, faldindikator, RFID

**Materiale:** Aluminum, Dyneema, stål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +50°C

**Overflade:** Malet sort

**Standard:** EN 360

Varenummer	Længde m	Maks. nominel last kg	Krog åbning mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
822100250750	2,5	136	61	1,5	2