

Faldblok med bånd POWERTEX MBW25

Produkt information



Faldblok udformet med præcision og bygget til at holde. Faldsikringsblokken er designet til at give maksimal beskyttelse og sikkerhed i de mest krævende miljøer. Den er udstyret med et sort Dyneema®-bånd i topkvalitet, der giver fremragende beskyttelse, hvis du falder ud over en kant. Det sortmalede aluminiumshus og integrerede støddæmper garanterer holdbarhed og pålidelighed.

Faldblokken, der har isyet faldindikator, tilbyder avancerede sikkerhedsfunktioner, der opfylder EN 360-standarden.

Blokken er alsidig og kan fastgøres til et ankerpunkt eller drejes og fastgøres til din faldsele. Den er typetestet for lodret fald og mod fald ud over en kant. Længden af stilladskrogen og bånd, der er tilbage uden for kabinettet når det trækkes tilbage, er kun 0,6 m, hvilket giver maksimal fleksibilitet og brugervenlighed.

På toppen af blokken finder du et drejeligt fastgørelsespunkt, og blokken leveres med karabinhage med drejelås monteret på det drejelige fastgørelsespunkt. En stor dobbeltvirkende aluminiums stilladskrog med øje er syet i enden af båndet nederst. Endelig er faldblokken udstyret med RFID-chip, hvilket fuldender pakken.

Kabinet: Sortmalet aluminium

Falddæmper: Integreret i kabinettet

Karabinhage: Twistlock karabinhage, sølvfarvet, forbundet til drejeøjje

Bånd: Sort Dyneema® bånd

Faldindikator: Syet ind i båndet

Bundkrog: Dobbeltvirkende stilladskrog, sølvfarvet

[... Read more](#)

Egenskaber: Integreret falddæmper, faldindikator, RFID

Materiale: Aluminum, Dyneema, stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +50°C

Overflade: Malet sort

Standard: EN 360

Faldblok med bånd POWERTEX MBW25

Tekniske data

Varenummer	Længde m	Maks. nominel last kg	Krog åbning mm	Vægt kg
822100250750	2,5	136	61	1,5