Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Faldblok med wire POWERTEX MBC25

Produkt information



Faldblokken er udformet med præcision og bygget til at holde, og til at give maksimal beskyttelse og sikkerhed i de mest krævende miljøer. Den er udstyret med en stålwire i topkvalitet, der giver fremragende beskyttelse, hvis du falder ud over en kant. Det sortmalede aluminiumskabinet og integrerede falddæmper garanterer holdbarhed og pålidelighed.

Udstyret med en robust stålwire og en integreret falddæmper tilbyder vores miniblok avancerede sikkerhedsfunktioner, der opfylder EN 360-standarden.

Faldblokken er alsidig og kan fastgøres til et ankerpunkt eller drejes og fastgøres til din faldsele. Den er typetestet for lodret fald og mod fald ud over en kant.

Øverst på blokken finder du et drejeligt fastgørelsespunkt, og blokken leveres med en karabinhage med drejelås, monteret på det drejelige fastgørelsespunkt. En stor dobbeltvirkende aluminiums stilladskrog med øje er monteret på stålwiren sammen med en stopklods af sort gummi. Endelig er blokken RFID-udstyret, hvilket fuldender pakken.

Kabinet: Sortmalet aluminium
Falddæmper: Integreret i kabinettet
Karabinhage: Twistlock karabinhage, sølvfarvet, forbundet med et drejeligt øje
Wire: Galvaniseret stålwire
Faldindikator: Integreret i krogens drejeled
Bundkrog: Dobbeltvirkende stilladskrog, sølvfarvet

... *Read more*

Egenskaber: Integreret falddæmper, faldindikator, RFID-chip
Materiale: Aluminium, stål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40°C op til +50°C
Standard: EN 360

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Faldblok med wire POWERTEX MBC25

Belastningstabel

Varenummer	Længde m	Maks. nominel last kg	Krog åbning mm	Vægt kg
822100250760	2,5	136	62	2,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes