



Faldblok med stålwire POWERTEX FBC

Produkt information



De robuste POWERTEX faldsikringsblokke i FBC-serien er designet til at give maksimal beskyttelse og sikkerhed i de mest krævende miljøer. Den er udstyret med en stålwire af høj kvalitet, der giver fremragende beskyttelse, hvis du falder ud over en kant. Det solide sorte plastkabinet og integrerede falddæmper garanterer holdbarhed og pålidelighed.

Udstyret med en faldindikator, der er integreret i krogens drejeled, og en integreret falddæmper, tilbyder denne blok avancerede sikkerhedsfunktioner, der opfylder EN 360-standarden.

Faldblokken skal fastgøres til et ankerpunkt og drejekrogen til din faldsele. Den er typetestet for lodret fald og mod at falde ud over en kant. Den fås med en 6, 9, 12 eller 18 meter lang stålwire.

Øverst på blokken finder du et drejeligt fastgørelsespunkt, og blokken leveres med en karabinhage meddrejelås, monteret på dette drejelige fastgørelsespunkt. En dobbeltvirkende aluminiumskrog med et roterende øje er fastgjort til stålwiren i den nederste ende. Endelig er blokken RFID-udstyret.

Kabinet: Sort ABS plast

Falddæmper: Integreret i kabinettet

Karabinhage: Twist lock karabinhage, sølvfarvet, fastgjort i drejeøje øverst

Wire: Galvaniseret stålwire

Faldindikator: Integreret i krogens drejeled

Nederste krog: Dobbeltkrog, sølvfarvet

Egenskaber: Integreret falddæmper, faldindikator, RFID-chip

Materiale: Sort ABS plastik, stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +50°C

Standard: EN 360

Varenummer	Længde m	Maks. nominel last kg	Krog åbning mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
822100600770	6	136	26	2,7	2
822100900770	9	136	26	3,4	2
822101200770	12	136	26	5,1	2
822101800770	18	136	26	6,3	10