# HI-MAN trosse

**Produkt information**



Lysstabiliseret 8-slået reb. Isblå med blå nister.

**Det er super stærkt**
Brudkraften er 32% højere end almindelige PP reb. (I tilfælde af 8-ST tovværk). Det er sikkert at påvirke belastningen. Brudsejheden aftager ikke, selv når de er våde.

**Det er sejt**
Det er mere modstandsdygtigt over for slid end almindeligt PP reb og slides ensartet. Det udvider sig ikke selv efter gentaget brug og har god tilbageføringsevne. Det er også sikkert under ultraviolette stråler.

**Det er økonomisk**
Mere økonomisk, fordi den kan anvendes i længere perioder fordi det er super stærkt og mere modstandsdygtigt over for slid.

**Egenskaber:**
**Vægtfylde:** 0,94.
**Forlængelse ved brud:** Ca. 15%.
**Vand absorption:** 0%.
**Smeltepunkt:** 165°C.

... *Read more*

**Materiale:** Modificerede polypropylen filamenter.

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# HI-MAN trosse

## Belastningstabel

| Varenummer | Diameter mm | Minimum brudstyrke kN | Brudstyrke | Længde m | Circ. inch | Rebender | Vægt kg/220m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300802400000090 | 24 | 104 | 10,605 | 220 | 3 | Frie ender | 57,42 |
| 300802800000090 | 28 | 139 | 14,174 | 220 | 3 1/2 | Frie ender | 78,1 |
| 300803200000090 | 32 | 179 | 18,253 | 220 | 4 | Frie ender | 102,08 |
| 300803600000090 | 36 | 224 | 22,842 | 220 | 4 1/2 | Frie ender | 129,14 |
| 300804000000090 | 40 | 274 | 27,94 | 220 | 5 | Frie ender | 159,5 |
| 300804400000090 | 44 | 327 | 33,456 | 220 | 5 1/2 | Frie ender | 192,94 |
| 300804800000090 | 48 | 385 | 39,259 | 220 | 6 | Frie ender | 228,8 |
| 300805200000090 | 52 | 448 | 45,683 | 220 | 6 1/2 | Frie ender | 268,4 |
| 300805600000090 | 56 | 514 | 52,414 | 220 | 7 | Frie ender | 312,4 |
| 300806400000090 | 64 | 657 | 66,996 | 220 | 8 | Frie ender | 409,2 |
| 300807200000090 | 72 | 820 | 83.617 | 220 | 9 | Frie ender | 517 |
| 300808000000090 | 80 | 995 | 101,462 | 220 | 10 | Frie ender | 638 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes