Anti-skrid måtte Kargotec® Special Plus

Produkt information



Yderligere forbedret, alsidig anti-skrid måtte.
Kargotec® special plus er en skridsikker måtte til sikring af lasten, som udmærker sig ved gode kinetiske friktionsværdier. De bruges også med succes som mellemlægsmåtter i emballageindustrien.
Meget høj tilladeligt overfladetryk.

Tykkelse: 8 mm.
Maks. tilladelig overfladebelastning: (ved maks. 30% komprimering): ca. 180 t/m^2 ved 3 mm tykkelse, ca. 290 t/m^2 i 8 mm tykkelse.
Kinetic friktionskoefficient μ: 0,81 ved 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tykkelse.
Brudforlængelse: Mindst 60% (DIN EN ISO 1798).

... *Read more*

Materiale: Genbrugs gummigranulat (partikelstørrelse 1 - 3 mm), holdt sammen med polyurethan.
Arbejdstemperatur: -30°C op til +100°C
Overflade: Sort med farvede granulatpartikler

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Anti-skrid måtte Kargotec® Special Plus

Belastningstabel

Varenummer	Dimensioner mm	Jeg vil gerne have mere information
709806609900	8X1250X8000	Kargotec Spezial

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes