

Lufttalje Red Rooster TMH 10, 15 og 20t

Produkt information



Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet. Med M4-klassificering af mekanisme er denne talje ekstremt pålidelig. Den vil garantere kontinuiteten i din proces. TMH-lufttaljerne er designet med et støtteøje for nem installation.

Standard funktioner:

- Præcis variabel hastighedskontrol (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af byrden, meget præcis positionering
- Mekanisk endestop system
- Hovedafbryder for luft
- Indbygget belastningsbegrænser uden tab af frihøjde
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:


Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat) [... Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 14492-2

Lufttalje Red Rooster TMH 10, 15 og 20t

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	Kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug nedsækning	Luftforbrug ved løft l/sek.	Løftehastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vægt kg
5601TMH10TC2	10	Cord control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
5601TMH10TP2E	10	Pendant control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
5601TMH15C3	15	Cord control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
5601TMH15P3E	15	Pendant control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
5601TMH20C4	20	Cord control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1.028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466
5601TMH20P4E	20	Pendant control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1.028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466