Lufttalje Red Rooster TMH 25 og 30t

Produkt information



Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stålkabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet. Med klassificering af mekanisme, M3 for TMH-25 og M2 for TMH-30, er disse taljer ekstremt pålidelige. Denne lufttalje vil garantere kontinuiteten i din proces.

Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænser, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBa)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:
Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: Heavy Duty luftkædetalje Red Rooster TMH (25 & 30 t)
Standard: EN 14492-2

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TMH 25 og 30t

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Model	Kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug nedsænkning	Luftforbrug ved løft l/sek.	Løftehastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	Vægt kg
5601TMH25TC2	25	Cord control	2	2,7	180	108	1,4	3	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH25TP2E	25	Pendant control	2	2,7	180	108	1,4	3	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH30TC2	30	Cord control	2	2,7	167	108	1	2,7	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581
5601TMH30TP2E	30	Pendant control	2	2,7	167	108	1	2,7	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes