



Lufttalje Red Rooster TMH 25 og 30t

Produkt information

Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stål kabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet. Med klassificering af mekanisme, M3 for TMH-25 og M2 for TMH-30, er disse taljer ekstremt pålidelige. Denne lufttalje vil garantere kontinuiteten i din proces.

Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænser, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBa)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: Heavy Duty luftkædetalje Red Rooster TMH (25 & 30 t)

Standard: EN 14492-2

Varenummer	WLL	Model	Kædefald	Løfthastighed uden last	Løfthastighed nedsækning	Løfthastighed ved løft	Løfthastighed med maks last	Sænkehastighed med maks. belastning	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Mmm	Nmm	Omm	Pmm	Qmm	Rmm	Vægt	Forventet levering (dage)
ton				m/min.	m/min.	l/sek.	m/min.	m/min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
5601TMH25TC2	25	Cord control	2	2,7	180	108	1,4	3	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581	10
5601TMH25TP2E	25	Pendant control	2	2,7	180	108	1,4	3	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581	10
5601TMH30TC2	30	Cord control	2	2,7	167	108	1	2,7	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581	10
5601TMH30TP2E	30	Pendant control	2	2,7	167	108	1	2,7	1.290	566	223	343	330	82	285	708	352	356	90	ø100	71	732	558	71	100	90	581	10

Stregtegning

