

## Lufttalje Red Rooster TMH 37,5 og 45t

### Produkt information



Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stålkabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet.

#### Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænser, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBa)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

#### ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

#### Anbefaling:


Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat) ... [Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Standard:** EN 14492-2

## Lufttalje Red Rooster TMH 37,5 og 45t

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	Kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug nedsænkning	Luftforbrug ved løft l/sek.	Løftehastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	Vægt kg
5601TMH375TC3	37,5	Cord control	3	1,8	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH375TP3E	37,5	Pendant control	3	1,8	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH45TC3	45	Cord control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300
5601TMH45TP3E	45	Pendant control	3	1,8	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300