Faldblok med bånd IKAR HWPB

Produkt information



Robust faldblok med bånd og svirvelophæng monteret med karabinhage. Svirvlen forhindrer, at båndet vrider sig. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator. Lav vedligeholdelse samt lav vægt takket være det ekstra lette plastkabinet.

Godkendt til vertikal og horisontal brug.

Maks. antal personer: 1
Nominel belastning: 136 kg
Kanttestet: Testet på skarpe kanter, R ≥ 0,5 mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)
Karabiner: Standard lille karabinhage (åbning Ø 25 mm)

Blokkene kan leveres med følgende godkendelser: ANSI/ASSE Z 359.14-2014/LE på forespørgsel.

... *Read more*

Materiale: Kabinet: plast, bånd: dyneema®
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +50ºC
Standard: EN 360


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Faldblok med bånd IKAR HWPB

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	Dimensioner mm	L mm	B mm	T mm	Lk mm	Vægt kg
822100700630	HWPB 7	1	7	136	300 x 165 x 80	300	165	80	136,5	1,8

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes