



## Faldblok med galvaniseret wire IKAR

### Produkt information

Robust faldblok med galvaniseret wire og svirvelophæng monteret med karabinhage. Svirvlen forhindrer, at wiren vrider sig. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator. Lav vedligeholdelse samt lav vægt takket være det ekstra lette plastkabinet.

Godkendt til vertikal og horisontal brug.

**Maks. antal personer:** 1

**Nominal belastning:** 136 kg

**Kanttestet:** Testet på skarpe kanter,  $R \geq 0,5$  mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)

**Karabiner:** Standard lille karabinhage (åbning  $\varnothing$  25 mm)

Blokkene kan leveres med følgende godkendelser: ANSI/ASSE Z 359.14-2014/LE på forespørgsel.

**Materiale:** Kabinet: Aluminium

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +50°C

**Overflade:** Malet blå

**Standard:** EN 360

Varenummer	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	L mm	B mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
822100600620	41-HWS 6	1	6	136	400	145	80	3	10
822101200620	41-HWS 12	1	12	136	490	190	95	5,4	10
822101800620	41-HWS 18	1	18	136	540	220	97	6,9	10
822102400620	41-HWS 24	1	24	136	575	250	97	8,4	2

## Stregtegning

