Faldblok med galvaniseret wire IKAR

Produkt information



Robust faldblok med galvaniseret wire og svirvelophæng monteret med karabinhage. Svirvlen forhindrer, at wiren vrider sig. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator. Lav vedligeholdelse samt lav vægt takket være det ekstra lette kabinet i aluminium.

Godkendt til vertikal og horisontal brug.

Maks. antal personer: 1
Nominel belastning: 136 kg
Kanttestet: Testet på skarpe kanter, R ≥ 0,5 mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)
Karabiner: Standard lille karabinhage (åbning Ø 25 mm)

Blokkene kan leveres med følgende godkendelser: ANSI/ASSE Z 359.14-2014/LE på forespørgsel.

... *Read more*

Materiale: Kabinet: Aluminium
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +50ºC
Overflade: Malet blå
Standard: EN 360


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Faldblok med galvaniseret wire IKAR

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	L mm	B mm	T mm	Vægt kg
822100600620	41-HWS 6	1	6	136	400	145	80	3
822101200620	41-HWS 12	1	12	136	490	190	95	5,4
822101800620	41-HWS 18	1	18	136	540	220	97	6,9
822102400620	41-HWS 24	1	24	136	575	250	97	8,4

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes