

Vægsvingkran PMI

Produkt information



Vægmonteret svingkran med 180° rotation, til indendørs/udendørs brug.

Den store indbygningshøjde er det vigtigste aktiv ved denne vægmonterede svingkran. I-profilen er beregnet til montering af manuel eller elektrisk talje. Svingkranen er udstyret med standard monteringsbeslag. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Lavprofil.

Tilvalg:

- Strømforsyningskabel + sikkerhedsafbryder
- Stigerør
- Rotationsnedsættende enhed (uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Varmgalvanisering
- Drejestop for påsvejsning
- Drejelås med en eller flere positioner
- Motorisering
- Elektrisk eller manuel talje
- KITFIX monteringsæt

Tekniske data

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1600	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2500	x	x	x	x	x	x	x				
3200	x	x	x	x	x	x	x				
4000	x	x	x	x	x	x	x				